

**ОПИСАНИЕ:**

DIN 975 Шпилька резьбовая (штанга) с резьбой по всей длине предназначена для наращивания крепёжных конструкций с резьбой. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:КОД**

Код	d	L	Класс прочности	
RB-975/5.6/M3	M3	1000	5,6	
RB-975/5.6/M4	M4			
RB-975/5.6/M5	M5			
RB-975/5.6/M6	M6			
RB-975/5.6/M8	M8			
RB-975/5.6/M10	M10			
RB-975/5.6/M12	M12			
RB-975/5.6/M14	M14			
RB-975/5.6/M16	M16			
RB-975/5.6/M18	M18			
RB-975/5.6/M20	M20			
RB-975/5.6/M22	M22			
RB-975/5.6/M24	M24			
RB-975/5.6/M27	M27			
RB-975/5.6/M30	M30			
RB-975/5.6/M33	M33			
RB-975/5.6/M36	M36			
RB-975/8.8/M6	M6			8,8
RB-975/8.8/M8	M8			
RB-975/8.8/M10	M10			
RB-975/8.8/M12	M12			
RB-975/8.8/M14	M14			
RB-975/8.8/M16	M16			
RB-975/8.8/M18	M18			
RB-975/8.8/M20	M20			
RB-975/8.8/M22	M22			
RB-975/8.8/M24	M24			
RB-975/8.8/M27	M27			
RB-975/8.8/M30	M30			
RB-975/8.8/M33	M33			
RB-975/8.8/M36	M36			
RB-975/8.8/M42	M42			